Morph by Gabriel

D **TESSUTO** FABRIC

85% Lana Neozelandese - 15% Poliammide

Abrasioni Abrasion	**EN ISO 12947-2** **ASTM D4966-02**	**200.000 Martindale** **100.000 Martindale**
Resistenza alla luce Lightfastness	**EN ISO 105-B02**	**Note 5-6**
Resistenza sfregamento a secco Fastness to dry rubbing	**EN ISO 105-X12**	**Note 4-5**
Pilling Pilling	**EN ISO 12945-2**	**Note 4**

more information **www.gabriel.dk**

Resistenza al fuoco
Flame resistance

BS EN 1021 1&2 Sigaretta e fiammifero
BS 5852 Parte 1 0,1 Sigaretta e fiammifero
BS 5852 Presepe 5
CA TB117-2013
Passerà anche altri standard di infiammabilità. Le prestazioni ritardanti di fiamma dipendono dalla schiuma utilizzata.
Non contiene sostanze chimiche ignifugo.

Formula "Open"
"Open" formula

N. Colori N. Colors **14**


1101


2101


2102


2103


2104


3101


3102


5101


6101


7101


10102


10103


12101


14101

I colori delle finiture sono indicativi e potrebbero differire da quelli originali
The colors of the finishes are indicative and may differ from the original

1:1 Scala 1:1 Scale